

# AKM HL ME

Megszakító csatlakozó karmantyú

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Meiller gépjárműgyártás
<b>Csatlakozás 1</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	24°-os belső kúp
<b>Szállítás terjedelme</b>	porvédővel
<b>Hőmérséklettartomány</b>	Ásványi olaj -30° C-tól 100° C-ig Növényi olajl -15° C-tól 80° C-ig
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Leírás

A megszakító gyorscsatlakozók automatikusan szétoldanak túl nagy húzó igénybevétel esetén és így megakadályozzák a tömlővezetékek szétszakadását.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Kivitel	cső külső Ø-höz (mm)	Csatlakozó menet	Válaszfalmenet	S1	S2	Méret	Üzemi nyomás (bar)	SF*
<b>AKM 13 HL 3 ME</b>	12	L	15	M 22x1,5	M 38 x 1,5	30	46	3	250,0	4,0

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF = biztonsági tényező