

# AKM IM ME

Megszakító csatlakozó karmantyú

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Meiller gépjárműgyártás  |
| <b>Csatlakozás 1</b>        | metrikus hengeres belső menet  |
| <b>1 tömítési forma</b>     | A, B és E formájú becsavarozható csapok                                |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | porvédővel   |
| <b>Hőmérséklettartomány</b> | Ásványi olaj -30° C-tól 100° C-ig<br>Növényi olajl -15° C-tól 80° C-ig |
| <b>Anyag</b>                | Acél   |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt  |



## Leírás

A megszakító gyorscsatlakozók automatikusan szétoldanak túl nagy húzó igénybevétel esetén és így megakadályozzák a tömlővezetékek szétszakadását.

## Cikk

| Megnevezés            | DN* | Csatlakozó menet | Válaszfalmenet | S1 | S2 | Méret | Üzemi nyomás<br>(bar) | SF* |
|-----------------------|-----|------------------|----------------|----|----|-------|-----------------------|-----|
| <b>AKM 13 IM 3 ME</b> | 12  | M 22x1,5         | M 38 x 1,5     | 27 | 46 | 3     | 250,0                 | 4,0 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF = biztonsági tényező