

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|--|
| Alkalmazási terület | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| Csatlakozás 1 | UN/UNF külső menet |
| 1 tömítési forma | 74°-os külső kúp |
| Maradék nyomás: | Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve. Ajánljuk, hogy csak azonos gyártótól kombináljanak csatlakozókat.

További információk

Szabályos szerelés esetén a csavarhüvely teljesen elfedi a fékezőgyűrűt. Az önbiztosító menet megakadályozza a vibrációk következtében történő véletlen kioldódást. A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

| Megnevezés | Méret | DN* | Csatlakozó menet | Csőkapcsoló menet | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SF jelöl.* |
|-------------|-------|-----|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| SKF 10 HJ 2 | 2 | 10 | UNF 9/16" -18 | Rd. 28 x 2 | 350,0 | -25 | 100 | 4 |
| SKF 13 HJ 2 | 2 | 12 | UNF 3/4" -16 | Rd. 28 x 2 | 350,0 | -25 | 100 | 4 |

BD = üzemi nyomás – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

| | |
|-------------|-----------------|
| SKF ZUBS | Porvédő SKF-hez |
| SKF ZUBS AL | Zárósapka |

Pótalkatrészek

| | |
|----------------|--|
| SKF BREMSRING | Fékezőgyűrű menetes csatlakozó számára |
| SKF STUETZRING | Támasztógyűrű SKF-hez |
| SKF ORING | O-gyűrű SKF-hez |