

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	UN/UNF külső menet
1 tömítési forma	74°-os külső kúp
Maradék nyomás:	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve. Ajánljuk, hogy csak azonos gyártótól kombináljanak csatlakozókat.

További információk

Szabályos szerelés esetén a csavarhüvely teljesen elfedi a fékezőgyűrűt. Az önbiztosító menet megakadályozza a vibrációk következtében történő véletlen kioldódást. A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

Megnevezés	Méret	DN*	Csatlakozó menet	Csőkapcsoló menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKF 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKF 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4

BD = üzemi nyomás – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKF ZUBS	Porvédő SKF-hez
SKF ZUBS AL	Zárósapka

Pótalkatrészek

SKF BREMSRING	Fékezőgyűrű menetes csatlakozó számára
SKF STUETZRING	Támasztógyűrű SKF-hez
SKF ORING	O-gyűrű SKF-hez