# SKF IM AE

Menetes csatlakozó - fix fél

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| **Csatlakozás 1** | metrikus hengeres belső menet |
| **1 tömítési forma** | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| **Maradák nyomás:** | Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra |
| **kompatibilis** | Aeroquip |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



## Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## További információk

Szabályos szerelés esetén a csavarhüvely teljesen elfedi a fékezőgyűrűt.
Az önbiztosító menet megakadályozza a vibrációk következtében történő véletlen kioldódást.
A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Csőkapcsoló menet | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SF jelöl.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 13 IM AE** | 12 | M 22x1,5 | Rd. 35 x 2 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 16 IM AE** | 16 | M 26x1,5 | Rd. 42 x 2 | 350,0 | -30 | 100 | - |
| **SKF 20 IM AE** | 19 | M 30x1,5 | Rd. 54 x 3 | 350,0 | -30 | 100 | 4 |
| **SKF 25 IM AE** | 25 | M 38x1,5 | Rd. 64 x 3 | 350,0 | -40 | 150 | - |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS AE** | Porvédő SKF...AE-hez |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*