

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| Csatlakozás 1 | NPT-belső menet |
| 1 tömítési forma | menetre tömítő |
| Maradék nyomás: | Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra |
| kompatibilis | Pioneer |
| Kiegészítő jellemző | golyós szeleppel |
| Anyag | Magas hőszilárdságú speciális acél |
| Felületvédelem | horganyzott, fehérre kromatozva |



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

| Megnevezés | Méret | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|-----------------|-------|-----|------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKF 06 IN SP | 1 | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| SKF 10 IN 06 SP | 2 | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | 3 | -25 | 125 |
| SKF 10 IN SP | 2 | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | 3 | -30 | 80 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKF ZUBS SP Porvédő SKF...SP-hez