

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
<b>Csatlakozás 1</b>	NPT-belső menet
<b>1 tömítési forma</b>	menetre tömítő
<b>Maradék nyomás:</b>	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
<b>kompatibilis</b>	Pioneer
<b>Kiegészítő jellemző</b>	kúpszeleppel
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

## További információk

Szabályos szerelés esetén a csavarhüvely teljesen elfedi a fékezógyűrűt.

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

## Cikk

Megnevezés	Méret	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
<b>SKF 06 IN SP KE</b>	1	6	NPT 1/4" -18	1050,0	3	-25	125
<b>SKF 10 IN SP KE</b>	2	10	NPT 3/8" -18	1000,0	3	-25	125

SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező – DN = névleges átmérő, névleges szélesség