SKF IR

Menetes csatlakozó - fix fél

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Maradák nyomás:	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.
Ajánljuk, hogy csak azonos gyártótól kombináljanak csatlakozókat.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

További információk

Szabályos szerelés esetén a csavarhüvely teljesen elfedi a fékezőgyűrűt.
Az önbiztosító menet megakadályozza a vibrációk következtében történő véletlen kioldódást.
A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

Megnevezés	Méret	DN*	Csatlakozó menet	Csőkapcsoló menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKF 06 IR 1	1	6	G 1/4" -19	Rd. 24 x 2	350,0	-30	100	4
SKF 10 IR 2	2	10	G 3/8" -19	Rd. 28 x 2	325,0	-30	100	4
SKF 10 IR 3	3	10	G 3/8" -19	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKF 13 IR 3	3	12	G 1/2" -14	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKF 20 IR 4	4	19	G 3/4" -14	Rd. 42 x 2	250,0	-30	100	4
SKF 20 IR 5	5	19	G 3/4" -14	Rd. 48 x 3	250,0	-30	100	4
SKF 25 IR 5	5	25	G 1" -11	Rd. 48 x 3	250,0	-30	100	4
SKF 32 IR 6	6	31	G 1.1/4" -11	Rd. 70 x 3	250,0	-25	100	4
SKF 40 IR 6	6	38	G 1.1/2" -11	Rd. 70 x 3	250,0	-25	100	4

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Termékváltozatok

SKF IR VA	Menetes csatlakozó - fix fél, Nemesacél

Tartozék

SKF ZUBS	Porvédő SKF-hez
SKF ZUBS AL	Zárósapka

Pótalkatrészek

SKF BREMSRING	Fékezőgyűrű menetes csatlakozó számára
SKF ORING	O-gyűrű SKF-hez
SKF STUETZRING	Támasztógyűrű SKF-hez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.