

### Tulajdonságok

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b> | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| <b>Csatlakozás 1</b>       | hengeres BSP belső menet   |
| <b>1 tömítési forma</b>    | A, B és E formájú becsavarozható csapok                                |
| <b>Maradék nyomás:</b>     | Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra                   |
| <b>Anyag</b>               | Acél   |
| <b>Felületvédelem</b>      | Galvanikusan bevonatolt  |



### Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve. Ajánljuk, hogy csak azonos gyártótól kombináljanak csatlakozókat.

### Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

### További információk

Szabályos szerelés esetén a csavarhüvely teljesen elfedi a fékezógyűrűt. Az önbiztosító menet megakadályozza a vibrációk következtében történő véletlen kioldódást. A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

### Cikk

| Megnevezés  | Méret DN* | Csatlakozó menet | Csőkapcsoló menet | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SF jelöl.* |
|-------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| SKF 06 IR 1 | 1 6       | G 1/4" -19       | Rd. 24 x 2        | 350,0              | -30                                 | 100                                 | 4          |
| SKF 10 IR 2 | 2 10      | G 3/8" -19       | Rd. 28 x 2        | 325,0              | -30                                 | 100                                 | 4          |
| SKF 10 IR 3 | 3 10      | G 3/8" -19       | Rd. 36 x 2        | 300,0              | -30                                 | 100                                 | 4          |
| SKF 13 IR 3 | 3 12      | G 1/2" -14       | Rd. 36 x 2        | 300,0              | -30                                 | 100                                 | 4          |
| SKF 20 IR 4 | 4 19      | G 3/4" -14       | Rd. 42 x 2        | 250,0              | -30                                 | 100                                 | 4          |
| SKF 20 IR 5 | 5 19      | G 3/4" -14       | Rd. 48 x 3        | 250,0              | -30                                 | 100                                 | 4          |
| SKF 25 IR 5 | 5 25      | G 1" -11         | Rd. 48 x 3        | 250,0              | -30                                 | 100                                 | 4          |
| SKF 32 IR 6 | 6 31      | G 1.1/4" -11     | Rd. 70 x 3        | 250,0              | -25                                 | 100                                 | 4          |
| SKF 40 IR 6 | 6 38      | G 1.1/2" -11     | Rd. 70 x 3        | 250,0              | -25                                 | 100                                 | 4          |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

### Termékváltozatok

SKF IR VA Menetes csatlakozó - fix fél, Nemesacél

### Tartozék

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| SKF ZUBS    | Porvédő SKF-hez |
| SKF ZUBS AL | Zárósapka       |

### Pótalkatrészek

|                |  |
|----------------|--|
| SKF BREMSRING  | Fékezógyűrű menetes csatlakozó számára |
| SKF ORING      | O-gyűrű SKF-hez                        |
| SKF STUETZRING | Támasztógyűrű SKF-hez                  |