

SKF IR F SN78

Menetes csatlakozó - fix fél

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Ipari és járműipari alkalmazás |
| Szerkezeti mód | Snap-típe sorozat 78 |
| Csatlakozás 1 | hengeres BSP belső menet |
| 1 tömítési forma | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| Maradék nyomás: | Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra |
| Anyag | Sárgaréz |



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SF jelöl.* |
|------------------|-----|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| SKF 20 IR F SN78 | 19 | G 3/4" -14 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |
| SKF 32 IR F SN78 | 31 | G 1.1/4" -11 | 190,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKF ZUBS F SN78 Porvédő SKF...SN 78-höz