

## Tulajdonságok

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Alkalmazási terület</b> | Hidraulikus kalapács, döngölők, stb.    |
| <b>Csatlakozás 1</b>       | hengeres BSP belső menet                |
| <b>1 tömítési forma</b>    | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| <b>Anyag</b>               | Acél                                    |
| <b>Felületvédelem</b>      | Galvanikusan bevonatolt                 |



## Leírás

Ez a csatlakozó speciálisan a legnehezebb alkalmazási körülményekre lett tervezve és ellenáll az erős vibrációknak és nyomásoknak. Kopás esetén a belső alkatrészeket ki lehet cserélni (javítási lehetőség).

## Cikk

| Megnevezés   | DN* | Csatlakozó menet | SW<br>(mm) | Csőkapcsoló menet | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SF jelöl.* |
|--------------|-----|------------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| SKF 10 IR RO | 10  | G 3/8" -19       | 22         | Rd. 36x3          | 500,0              | -30                                 | 120                                 | 4          |
| SKF 13 IR RO | 12  | G 1/2" -14       | 26         | Rd. 40x3          | 450,0              | -30                                 | 120                                 | 4          |
| SKF 20 IR RO | 19  | G 3/4" -14       | 30         | Rd. 45x3          | 400,0              | -30                                 | 120                                 | 4          |
| SKF 25 IR RO | 25  | G 1" -11         | 40         | Rd. 58x4          | 350,0              | -30                                 | 120                                 | 4          |
| SKF 32 IR RO | 31  | G 1.1/4" -11     | 48         | Rd. 65x5          | 320,0              | -30                                 | 120                                 | 4          |
| SKF 40 IR RO | 38  | G 1.1/2" -11     | 55         | Rd. 75x5          | 300,0              | -30                                 | 120                                 | 4          |
| SKF 50 IR RO | 51  | G 2" -11         | 76         | Rd. 108 x 5       | 250,0              | -30                                 | 120                                 | 4          |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező – SW = kulcsméret

## Tartozék

|                |   |
|----------------|---|
| SKF ZUBS 08 RO | Porvédő SKF...RO-hoz                    |
| SK ZUB 01 RO   | Hegeszthető tartó RO-csatlakozó számára |

## Pótalkatrészek

|               |  |
|---------------|--|
| SK ZUB 14 RO  | Seegergyűrű RO-csatlakozó számára            |
| SK ZUB 13 RO  | Záró rugó RO-csatlakozó számára              |
| SK ZUB 12 RO  | Tömítőkúp RO-csatlakozó számára              |
| SK ZUB 15 RO  | Menetes gyűrű RO-csatlakozó számára          |
| SKF ZUB 10 RO | O-gyűrű SKF...RO-hoz                         |
| SKF ZUB 11 RO | Támasztógyűrű SKF...RO-hoz                   |
| SK ZUB 04 RO  | Szerszámkészlet (3-részes), RO csatlakozóhoz |