

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Hidraulikus kalapács, döngölők, stb.
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



## Leírás

Ez a csatlakozó speciálisan a legnehezebb alkalmazási körülményekre lett tervezve és ellenáll az erős vibrációknak és nyomásoknak. Kopás esetén a belső alkatrészeket ki lehet cserélni (javítási lehetőség).

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	SW (mm)	Csőkapcsoló menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező – SW = kulcsméret

## Tartozék

SKF ZUBS 08 RO	Porvédő SKF...RO-hoz
SK ZUB 01 RO	Hegeszthető tartó RO-csatlakozó számára

## Pótalkatrészek

SK ZUB 14 RO	Seegergyűrű RO-csatlakozó számára
SK ZUB 13 RO	Záró rugó RO-csatlakozó számára
SK ZUB 12 RO	Tömítőkúp RO-csatlakozó számára
SK ZUB 15 RO	Menetes gyűrű RO-csatlakozó számára
SKF ZUB 10 RO	O-gyűrű SKF...RO-hoz
SKF ZUB 11 RO	Támasztógyűrű SKF...RO-hoz
SK ZUB 04 RO	Szerszámkészlet (3-részes), RO csatlakozóhoz