# SKF IR SN75

Menetes csatlakozó - fix fél

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Alkalmazási terület** | Offshore-terület, kőolajmezők, szerszámok, stb. |
| **Szerkezeti mód** | Snap-tite sorozat 75 |
| **Csatlakozás 1** | hengeres BSP belső menet |
| **1 tömítési forma** | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| **Maradák nyomás:** | Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



## Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

## További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

## Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Csőkapcsoló menet | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKF 20 IR SN75** | 19 | G 3/4" -14 | | 345,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKF 25 IR SN75** | 25 | G 1" -11 | | 345,0 | 4 | -40 | 90 |
| **SKF 32 IR SN75** | 31 | G 1.1/4" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 40 IR SN75** | 38 | G 1.1/2" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 50 IR SN75** | 51 | G 2" -11 | | 345,0 | 3 | -40 | 90 |
| **SKF 75 IR SN75** | 76 | G 3" -11 | | 207,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SN75** | Porvédő SKF...SN 75-höz |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*