

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	SAE-perem 6000 PSI
1 tömítési forma	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
Maradék nyomás:	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

További információk

Az önbiztosító menet megakadályozza a vibrációk következtében történő véletlen kioldódást.

Szabályos szerelés esetén a csavarhüvely teljesen elfedi a fékezőgyűrűt.

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

Megnevezés	M- éret	DN*	Karima méret	Csőkapcsoló menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*	Növényi olaj hőmérséklete min. (°C)	Növényi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKF 20 SF6 5	5	19	3/4"	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKF 25 SF6 5	5	25	1"	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKF ZUBS AL Zárósapka

SKF ZUBS Porvédő SKF-hez

Pótalkatrészek

SKF BREMSRING Fékezőgyűrű menetes csatlakozó számára

SKF ORING O-gyűrű SKF-hez

SKF STUETZRING Támasztógyűrű SKF-hez