

### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
<b>Csatlakozás 1</b>	SAE-perem 6000 PSI
<b>1 tömítési forma</b>	lapra tömítő SF-O-gyűrűvel
<b>Maradék nyomás:</b>	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



### Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

### További információk

Az önbiztosító menet megakadályozza a vibrációk következtében történő véletlen kioldódást.

Szabályos szerelés esetén a csavarhüvely teljesen elfedi a fékezőgyűrűt.

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

### Cikk

Megnevezés	M- éret	DN*	Karima méret	Csőkapcsoló menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*	Növényi olaj hőmérséklete min. (°C)	Növényi olaj hőmérséklete max. (°C)
<b>SKF 20 SF6 5</b>	5	19	3/4"	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
<b>SKF 25 SF6 5</b>	5	25	1"	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

### Tartozék

**SKF ZUBS AL** Zárósapka

**SKF ZUBS** Porvédő SKF-hez

### Pótalkatrészek

**SKF BREMSRING** Fékezőgyűrű menetes csatlakozó számára

**SKF ORING** O-gyűrű SKF-hez

**SKF STUETZRING** Támasztógyűrű SKF-hez