

Tulajdonságok

| | |
|---------------------|---|
| Alkalmazási terület | Járműgyártás |
| Csatlakozás 1 | hengeres BSP belső menet |
| 1 tömítési forma | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve. Lehetséges az összekapcsolás ha az egyik oldalon 100 bar van vagy ha mindkét oldalon max. 50 bar nyomás van.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Csőkapcsoló menet | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SF jelöl.* |
|--------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| SKFS 20 IR E | 19 | G 3/4" -14 | Rd. 44 x 2,5 | 250,0 | -25 | 100 | 3 |
| SKFS 25 IR E | 25 | G 1" -11 | Rd. 54 x 2,5 | 230,0 | -25 | 100 | 3 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKF ZUBS E Porvédő SKF...AE-hez