

## Tulajdonságok

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Alkalmazási terület | Járműgyártás                            |
| Csatlakozás 1       | hengeres BSP belső menet                |
| 1 tömítési forma    | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| Anyag               | Acél                                    |
| Felületvédelem      | Galvanikusan bevonatolt                 |



## Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve. Lehetséges az összekapcsolás ha az egyik oldalon 100 bar van vagy ha mindkét oldalon max. 50 bar nyomás van.

## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

## Cikk

| Megnevezés   | DN* | Csatlakozó menet | Csőkapcsoló menet | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SF jelöl.* |
|--------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| SKFS 20 IR E | 19  | G 3/4" -14       | Rd. 44 x 2,5      | 250,0              | -25                                 | 100                                 | 3          |
| SKFS 25 IR E | 25  | G 1" -11         | Rd. 54 x 2,5      | 230,0              | -25                                 | 100                                 | 3          |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

SKF ZUBS E Porvédő SKF...AE-hez