SKL HN SP

Menetes csatlakozó - szabad fél

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	NPT-külső menet
1 tömítési forma	menetre tömítő
Maradék nyomás:	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
kompatibilis	Pioneer
Kiegészítő jellemző	golyós szeleppel
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.