

# SKL HN SP

Menetes csatlakozó - szabad fél

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
<b>Csatlakozás 1</b>	NPT-külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	menetre tömítő
<b>Maradék nyomás:</b>	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
<b>kompatibilis</b>	Pioneer
<b>Kiegészítő jellemző</b>	golyós szeleppel
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

SKL ZUBS SP Porvédő SKL...SP-hez