

SKL HN SP

Menetes csatlakozó - szabad fél

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| Csatlakozás 1 | NPT-külső menet |
| 1 tömítési forma | menetre tömítő |
| Maradék nyomás: | Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra |
| kompatibilis | Pioneer |
| Kiegészítő jellemző | golyós szeleppel |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SF jelöl.* |
|-----------------|-----|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| SKL 06 HN SP | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 110 | 3 |
| SKL 10 HN 06 SP | 10 | NPT 1/4" -18 | 700,0 | -25 | 125 | 3 |
| SKL 10 HN SP | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 | -30 | 80 | 3 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKL ZUBS SP Porvédő SKL...SP-hez