

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	NPT-külső menet
1 tömítési forma	menetre tömítő
Maradék nyomás:	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
kompatibilis	Pioneer
Kiegészítő jellemző	kúpszeleppel
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKL 06 HN SP KE	6	NPT 1/4" -18	1050,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP KE	10	NPT 3/8" -18	1000,0	-25	125	3

BD = üzemi nyomás – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKF ZUBS SP Porvédő SKF...SP-hez