

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	metrikus hengeres belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Maradék nyomás:	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve. Ajánljuk, hogy csak azonos gyártótól kombináljanak csatlakozókat.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre. Szabályos szerelés esetén a csavarhüvely teljesen elfedi a fékezőgyűrűt.

Cikk

Megnevezés	Méret DN*	Csatlakozó menet	Csőkapcsoló menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKL 06 IM 1	1 6	M 14x1,5	Rd. 24 x 2	400,0	-25	100	4
SKL 08 IM 2	2 8	M 16x1,5	Rd. 28 x 2	325,0	-30	100	4
SKL 10 IM 3	3 10	M 18x1,5	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 13 IM 3	3 12	M 22x1,5	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 13 IM 4	4 12	M 22x1,5	Rd. 42 x 2	250,0	-30	100	4
SKL 16 IM 4	4 16	M 26x1,5	Rd. 42 x 2	250,0	-25	100	4
SKL 20 IM 5	5 19	M 30x1,5	Rd. 48 x 3	250,0	-25	125	4

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKL ZUBS	Porvédő SKL-hez
SKL ZUBS AL	Zárócsap