SKL IN F SN78 SK

Menetes csatlakozó - szabad fél

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Ipari és járműipari alkalmazás
Csatlakozás 1	NPT-belső menet
1 tömítési forma	menetre tömítő
Maradák nyomás:	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
Kiegészítő jellemző	Hatlapú kialakítás
Anyag	Sárgaréz



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKL 20 IN F SN78 SK	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IN F SN78 SK	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKL 32 IN F SN78 SK	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2
SKL 40 IN F SN78 SK	38	NPT 1.1/2" -11,5	175,0	-40	90	2

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.