

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Maradék nyomás:	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



## Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve. Ajánljuk, hogy csak azonos gyártótól kombináljanak csatlakozókat.

## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre. Szabályos szerelés esetén a csavarhüvely teljesen elfedi a fékezőgyűrűt.

## Cikk

Megnevezés	Méret DN*	Csatlakozó menet	Csőkapcsoló menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKL 06 IR 1	1 6	G 1/4" -19	Rd. 24 x 2	350,0	-30	100	4
SKL 10 IR 2	2 10	G 3/8" -19	Rd. 28 x 2	325,0	-30	100	4
SKL 10 IR 3	3 10	G 3/8" -19	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 13 IR 3	3 12	G 1/2" -14	Rd. 36 x 2	300,0	-30	100	4
SKL 20 IR 4	4 19	G 3/4" -14	Rd. 42 x 2	250,0	-30	100	4
SKL 20 IR 5	5 19	G 3/4" -14	Rd. 48 x 3	250,0	-30	100	4
SKL 25 IR 5	5 25	G 1" -11	Rd. 48 x 3	250,0	-30	100	4
SKL 32 IR 6	6 31	G 1.1/4" -11	Rd. 70 x 3	250,0	-25	100	4
SKL 40 IR 6	6 38	G 1.1/2" -11	Rd. 70 x 3	250,0	-25	100	4

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Termékváltozatok

SKL IR VA Menetes csatlakozó - szabad fél, Nemesacél

## Tartozék

SKL ZUBS	Porvédő SKL-hez
SKL ZUBS AL	Zárócsap