

**Tulajdonságok**

<b>Alkalmazási terület</b>	Járműgyártás
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1 tömítési forma</b>	A, B és E formájú becsavarozható csapok
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt

**Leírás**

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve. Lehetséges az összekapcsolás ha az egyik oldalon 100 bar van vagy ha mindkét oldalon max. 50 bar nyomás van.

**Rendelési útmutató**

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

**További információk**

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

**Cikk**

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Csőkapcsoló menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKL 20 IR E	19	G 3/4" -14	Rd. 44 x 2,5	250,0	-25	100	3
SKL 25 IR E	25	G 1" -11	Rd. 54 x 2,5	230,0	-25	100	3

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

**Tartozék**

SKL ZUBS E Porvédő SKL...E-hez