

# SKL IR F SN78

Menetes csatlakozó - szabad fél

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Ipari és járműipari alkalmazás
<b>Szerkezeti mód</b>	Snap-tite sorozat 78
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1 tömítési forma</b>	A, B és E formájú becsavarozható csapok
<b>Maradék nyomás:</b>	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
<b>Kiegészítő jellemző</b>	szárnyas anyával
<b>Anyag</b>	Sárgaréz



## Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

## További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKL 25 IR F SN78	25	G 1" -11	207,0	-40	90	2

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező