

SKL IR F SN78

Menetes csatlakozó - szabad fél

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Ipari és járműipari alkalmazás |
| Szerkezeti mód | Snap-tite sorozat 78 |
| Csatlakozás 1 | hengeres BSP belső menet |
| 1 tömítési forma | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| Maradék nyomás: | Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra |
| Kiegészítő jellemző | szárnyas anyával |
| Anyag | Sárgaréz |



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SF jelöl.* |
|------------------|-----|------------------|-----------------------|--|--|------------|
| SKL 25 IR F SN78 | 25 | G 1" -11 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező