

SKL IR F SN78 SK

Menetes csatlakozó - szabad fél

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Ipari és járműipari alkalmazás
Szerkezeti mód	Snap-tite sorozat 78
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Maradék nyomás:	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
Kiegészítő jellemző	Hatlapú kialakítás
Anyag	Sárgaréz



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	SF jelöl.*
SKL 20 IR F SN78 SK	19	G 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKL 25 IR F SN78 SK	25	G 1" -11	207,0	-40	90	2

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező