

SKL IR SN75

Menetes csatlakozó - szabad fél

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Alkalmazási terület | Offshore-terület, kőolajmezők, szerszámok, stb. |
| Szerkezeti mód | Snap-tite sorozat 75 |
| Csatlakozás 1 | hengeres BSP belső menet |
| 1 tömítési forma | A, B és E formájú becsavarozható csapok |
| Maradék nyomás: | Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Leírás

A menetes csatlakozók magas nyomásokra és nyomásimpulzusokra vannak méretezve.

További információk

A robusztus kialakításnak köszönhetően alkalmas a nehéz alkalmazási körülményekre.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Csőkapcsoló menet | Üzemi nyomás (bar) | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) | SF jelöl.* |
|----------------|-----|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| SKL 20 IR SN75 | 19 | G 3/4" -14 | | 345,0 | -40 | 90 | 4 |
| SKL 25 IR SN75 | 25 | G 1" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 4 |
| SKL 32 IR SN75 | 31 | G 1.1/4" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 3 |
| SKL 40 IR SN75 | 38 | G 1.1/2" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 3 |
| SKL 50 IR SN75 | 51 | G 2" -11 | | 345,0 | -40 | 90 | 3 |
| SKL 75 IR SN75 | 76 | G 3" -11 | | 207,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező