

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	24°-os belső kúp
Szabvány	ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



## Leírás

A tolóhüvelyt rugós biztosítógyűrűk segítségével válaszfalba lehet építeni és ezután megszakító csatlakozóként működik.

A kettős működésű tolóhüvely az összekapcsolás során lehetővé teszi a Push-Pull funkciót.

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Kivitel	cső külső Ø-höz (mm)	Csatlakozó menet	Méret	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKM 04 HL 2	4	L	6	M 12x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HL 2	6	L	8	M 14x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HL 3	6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 08 HL 2	8	L	10	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 HL 3	8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HL 3	10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HL 4	10	L	12	M 18x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 HL 4	12	L	15	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 16 HL 4	16	L	18	M 26x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HL 5	16	L	18	M 26x1,5	5	225,0	4	-30	100
SKM 20 HL 4	19	L	22	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 25 HL 5	25	L	28	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 04 HS 2	4	S	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 HS 2	6	S	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 06 HS 3	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 08 HS 2	8	S	12	M 20x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 HS 3	8	S	12	M 20x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HS 3	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 HS 4	10	S	14	M 22x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 HS 4	12	S	16	M 24x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	225,0	4	-25	100
SKM 16 HS 4	16	S	20	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKM 16 HS 5	16	S	20	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKM 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	225,0	4	-30	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

SKM ZUBS 3 C	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..
SKM ZUB 3 12	Rugós megszakító tartó
SKM ZUBS	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Vakdugó a dugós csatlakozó karmantyúhoz
SKM ZUB 3 11	Porvédős megszakító tartó



## Pótalkatrészek

<b>SKM STUETZRING</b>	Támasztógyűrű SKM-hez
<b>SKM ORING</b>	O-gyűrű SKM-hez