

# SKM HL 3 U

Dugós csatlakozó - karmantyú

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Gépjárműgyártás (UNIMOG)
Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	24°-os belső kúp
Szabvány	ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



## Leírás

A kettős működésű tolőhüvely az összekapcsolás során lehetővé teszi a Push-Pull funkciót.

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Ki- vitel	cső külső Ø-höz	Csatlakozó menet	M- éret	Üzemi nyomás	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	Növényi olaj hőmérséklete min. (°C)	Növényi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

SKM ZUB BLINDSTECKER	Vakdugó a dugós csatlakozó karmantyúhoz
SKM ZUBS	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..

## Pótalkatrészek

SKM ORING	O-gyűrű SKM-hez
SKM STUETZRING	Támasztógyűrű SKM-hez