

### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
<b>Csatlakozás 1</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	24°-os belső kúp
<b>kompatibilis</b>	Stucchi
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



### Megjegyzés

A szabványos menetes csatlakozóknál az üzemi nyomás meghatározása során figyelembe kell venni a csatlakozó megengedett legnagyobb üzemi nyomását.

Kicserélhető ISO 16028 szerinti csőcsatlakozóra.

### Leírás

Lapra tömítő dugós-csatlakozó az összekapcsolás során alacsony szivárgási veszteséggel, ill. levegő bejutással.

Magas átáramláshoz minimális nyomásvesztéssel.

Alkalmas környezetérzékeny területeken történő alkalmazásra.

### Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

### Cikk

Megnevezés	DN*	Kivétel	cső külső Ø-höz (mm)	Csatlakozó menet	Méret	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKM 08 HL 2 FS	8	L	10	M 16x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKM 10 HL 2 FS	10	L	12	M 18x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKM 10 HL 3 FS	10	L	12	M 18x1,5	3	350,0	4,0	-20	100
SKM 13 HL 2 FS	12	L	15	M 22x1,5	2	350,0	4,0	-20	100
SKM 13 HL 3 FS	12	L	15	M 22x1,5	3	350,0	4,0	-20	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

### Tartozék

SKM ZUBS FS Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..FS