SKM IJ JD

Dugós csatlakozó - karmantyú

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Agrártechnika
Csatlakozás 1	UN/UNF-belső menet
1 tömítési forma	F-fomájú becsavarható adaptervégekhez
kompatibilis	John Deere
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

Kicserélhető ISO 7241-1 A-sorozat szerinti csőcsatlakozókra.

Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Méret	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKM ZUBS 3 CB	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..
SKM ZUB 3 12	Rugós megszakító tartó
SKM ZUB 3 11	Porvédős megszakító tartó
SKM ZUBS	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..
SKM ZUBS 3 C	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Vakdugó a dugós csatlakozó karmantyúhoz

Pótalkatrészek

SKM STUETZRING	Támasztógyűrű SKM-hez
SKM ORING	O-gyűrű SKM-hez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.