

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Gépjárműgyártás (UNIMOG)
Csatlakozás 1	metrikus hengeres belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Szabvány	ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

A kettős működésű tolőhüvely az összekapcsolás során lehetővé teszi a Push-Pull funkciót.

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Méret	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	Növényi olaj hőmérséklete min. (°C)	Növényi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKM ZUB BLINDSTECKER Vakdugó a dugós csatlakozó karmantyúhoz

SKM ZUBS Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..

Pótalkatrészek

SKM STUETZRING Támasztógyűrű SKM-hez

SKM ORING O-gyűrű SKM-hez