

# SKM IN SP KE

Dugós csatlakozó - karmantyú

## Tulajdonságok

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b> | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| <b>Csatlakozás 1</b>       | NPT-belső menet  |
| <b>1 tömítési forma</b>    | menetre tömítő   |
| <b>kompatibilis</b>        | Pioneer  |
| <b>Kiegészítő jellemző</b> | kúpszeleppel   |
| <b>Anyag</b>               | Acél   |
| <b>Felületvédelem</b>      | Galvanikusan bevonatolt  |



## Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

## Cikk

| Megnevezés             | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|------------------------|-----|------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKM 06 IN SP KE</b> | 6   | NPT 1/4" -18     | 350,0              | 4          | -25                                 | 125                                 |
| <b>SKM 10 IN SP KE</b> | 10  | NPT 3/8" -18     | 300,0              | 4          | -25                                 | 125                                 |
| <b>SKM 13 IN SP KE</b> | 12  | NPT 1/2" -14     | 300,0              | 4          | -25                                 | 125                                 |
| <b>SKM 25 IN SP KE</b> | 25  | NPT 1" -11,5     | 230,0              | 4          | -25                                 | 125                                 |

BD = üzemi nyomás – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

**SKM ZUBS SP** Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..SP