SKM IR AE

Dugós csatlakozó - karmantyú

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Szabvány	ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő
kompatibilis	Aeroquip
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKM 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4	-25	100
SKM 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	100
SKM 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4	-25	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKM ZUBS AE	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..AE

Pótalkatrészek

SKM STUETZRING AE	Támasztógyűrű SKM...AE-hez
SKM ORING AE	O-gyűrű SKM...AE-hez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.