

### Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
<b>Csatlakozás 1</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1 tömítési forma</b>	A, B és E formájú becsavarozható csapok
<b>Szabvány</b>	ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő
<b>kompatibilis</b>	Aeroquip
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



### Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

### Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

### Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKM 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4	-25	100
SKM 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	100
SKM 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4	-25	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

### Tartozék

**SKM ZUBS AE** Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM...AE

### Pótalkatrészek

<b>SKM STUETZRING AE</b>	Támasztógyűrű SKM...AE-hez
<b>SKM ORING AE</b>	O-gyűrű SKM...AE-hez