

### Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Mentőszerszámok, feszítő szerszámok, sajtók, stb.) |
| <b>Csatlakozás 1</b>        | hengeres BSP belső menet                           |
| <b>1 tömítési forma</b>     | A, B és E formájú becsavarozható csapok            |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | porvédővel   |
| <b>Anyag</b>                | Acél   |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt                            |



### Leírás

Dugós-csatlakozó max. nyomásnál történő gyors összekapcsoláshoz.

Szinte cseppmentes össze- és szétkapcsolás

### Cikk

| Megnevezés          | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|---------------------|-----|------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKM 04 IR HC</b> | 4   | G 1/8" -28       | 1000,0             | 2,5        | -30                                 | 100                                 |
| <b>SKM 06 IR HC</b> | 6   | G 1/4" -19       | 1000,0             | 2,5        | -30                                 | 100                                 |
| <b>SKM 10 IR HC</b> | 10  | G 3/8" -19       | 1000,0             | 2,5        | -30                                 | 100                                 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező