SKM IR HC

Dugós csatlakozó - karmantyú

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Mentőszerszámok, feszítő szerszámok, sajtók, stb.)
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
Szállítás terjedelme	porvédővel
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

Dugós-csatlakozó max. nyomásnál történő gyors összekapcsoláshoz.
Szinte cseppmentes össze- és szétkapcsolás

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKM 04 IR HC	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
SKM 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.