

# SKM IR SN H

Dugós csatlakozó - karmantyú

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b> | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| <b>Szerkezeti mód</b>      | Snap-tite H sorozat  |
| <b>Csatlakozás 1</b>       | hengeres BSP belső menet   |
| <b>1 tömítési forma</b>    | A, B és E formájú becsavarozható csapok                                |
| <b>Anyag</b>               | Acél   |
| <b>Felületvédelem</b>      | Galvanikusan bevonatolt  |



## Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

## Cikk

| Megnevezés     | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IR SN H | 6   | G 1/4" -19       | 450,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKM 10 IR SN H | 10  | G 3/8" -19       | 310,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKM 13 IR SN H | 12  | G 1/2" -14       | 280,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKM 20 IR SN H | 19  | G 3/4" -14       | 245,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKM 25 IR SN H | 25  | G 1" -11         | 140,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKM 32 IR SN H | 31  | G 1.1/4" -11     | 125,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKM 40 IR SN H | 38  | G 1.1/2" -11     | 105,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKM 50 IR SN H | 51  | G 2" -11         | 105,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKM 65 IR SN H | 65  | G 2.1/2" -11     | 70,0               | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKM 75 IR SN H | 76  | G 3" -11         | 55,0               | 2          | -40                                 | 90                                  |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Termékváltozatok

SKM IR SN H VA Dugós csatlakozó - karmantyú, Nemesacél

## Tartozék

SKM ZUBS SN H Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..SN H