

Tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| Szerkezeti mód | Snap-títe H sorozat |
| Csatlakozás 1 | hengeres BSP belső menet |
| 1 tömítési forma | A idom |
| Anyag | Nemesacél |



Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|--------------------------|-----|------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKM 06 IR SN H VA | 6 | G 1/4" -19 | 345,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 10 IR SN H VA | 10 | G 3/8" -19 | 280,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 13 IR SN H VA | 12 | G 1/2" -14 | 260,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 20 IR SN H VA | 19 | G 3/4" -14 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |
| SKM 25 IR SN H VA | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |

BD = üzemi nyomás – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező