SKM IR SP KE

Dugós csatlakozó - karmantyú

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
1 tömítési forma	A, B és E formájú becsavarozható csapok
kompatibilis	Pioneer
Kiegészítő jellemző	kúpszeleppel
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKM 06 IR SP KE	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
SKM 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
SKM 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKM 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

BD = üzemi nyomás – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKM ZUBS SP	Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..SP

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.