

SKMS HL 3 U

Dugós csatlakozó - karmantyú (válaszfal csatlakozás)

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Gépjárműgyártás (UNIMOG)
Szerkezeti mód	Csőkapcsoló válaszfal csatlakozással
Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	24°-os belső kúp
Szabvány	ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

A kettős működésű tolőhüvely az összekapcsolás során lehetővé teszi a Push-Pull funkciót.

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

Cikk

Megnevezés	DN*	Ki- vitel	cső külső Ø-höz	Csatlakozó menet	M- éret	Üzemi nyomás	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)	Növényi olaj hőmérséklete min. (°C)	Növényi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKM ZUBS Csatlakozó-karmantyúk porvédője, SKM..

Pótalkatrészek

SKM ORING O-gyűrű SKM-hez

SKM STUETZRING Támasztógyűrű SKM-hez