

Tulajdonságok

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| alkalmas a következőkhöz | Dugaszcsatlakozó dugó SKS...FS |
| Szerkezeti mód | lapos tömítés |
| Csatlakozás 1 | metrikus hengeres külső menet |
| 1 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| kompatibilis | Stucchi |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Megjegyzés

A szabványos menetes csatlakozóknál az üzemi nyomás meghatározása során figyelembe kell venni a csatlakozó megengedett legnagyobb üzemi nyomását.

10-es névleges szélességű, 2-es nagyságú és ED kivételben is kapható

Kicserélhető ISO 16028 szerinti csőcsatlakozóra.

Leírás

Lapra tömítő dugós-csatlakozó az összekapcsolás során alacsony szivárgási veszteséggel, ill. levegő bejutással.

Magas átáramláshoz minimális nyomásvesztés mellett.

Alkalmos környezetérzékeny területeken történő alkalmazásra.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Kivitel | cső külső Ø-höz (mm) | Csatlakozó menet | Méret | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|-------------------|-----|---------|----------------------|------------------|-------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 08 HL 2 FS | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKS 10 HL 2 FS | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKS 10 HL 2 FS ED | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKS 10 HL 3 FS | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKS 13 HL 2 FS | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| SKS 13 HL 3 FS | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező – BD = üzemi nyomás

Tartozék

SKS ZUBS FS Csatlakozó dugó porvédője, SKS..FS