

# SKS HL UDK / SKS HS UDK

Dugós csatlakozó-dugó

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	24°-os belső kúp
<b>Maradék nyomás:</b>	Lehetőség van maradék nyomás alatti összekapcsolásra
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Kivitel	cső külső Ø-höz (mm)	Csatlakozó menet	Méret	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKS 06 HL 3 UDK	6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 08 HL 3 UDK	8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 10 HL 3 UDK	10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 13 HL 3 UDK	12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 16 HL 3 UDK	16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 06 HS 3 UDK	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 08 HS 3 UDK	8	S	12	M 20x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 10 HS 3 UDK	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKS 13 HS 3 UDK	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-25	125

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

<b>SKS ZUBS</b>	Csatlakozó dugó porvédője, SKS..
-----------------	----------------------------------