

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
<b>Csatlakozás 1</b>	metrikus hengeres belső menet
<b>1 tömítési forma</b>	A, B és E formájú becsavarozható csapok
<b>kompatibilis</b>	Aeroquip
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Megjegyzés

Kicserélhető ISO 7241-1 A-sorozat szerinti csőcsatlakozókra.

## Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
<b>SKS 10 IM AE</b>	10	M 18x1,5	250,0	4	-25	100
<b>SKS 13 IM AE</b>	12	M 22x1,5	210,0	4	-25	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

**SKS ZUBS AE** Csatlakozó dugó porvédője, SKS..AE