

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Alkalmazási terület | Mentőszerszámok, feszítő szerszámok, sajtók, stb.) |
| Csatlakozás 1 | NPT-belső menet |
| 1 tömítési forma | menetre tömítő |
| Szállítás terjedelme | porvédővel |
| Anyag | Acél |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Megjegyzés

A dugót szétkapcsolt állapotban nem szabad terhelni.

Leírás

Szinte cseppmentes össze- és szétkapcsolás

Dugós-csatlakozó max. nyomásnál történő gyors összekapcsoláshoz.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | L (mm) | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|--------------|-----|------------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 04 IN HC | 5 | NPT 1/8" -27 | 33,3 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 06 IN HC | 6 | NPT 1/4" -18 | 35,7 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 10 IN HC | 10 | NPT 3/8" -18 | 37,0 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező