SKS IN HC

Dugós csatlakozó-dugó

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Mentőszerszámok, feszítő szerszámok, sajtók, stb.)
Csatlakozás 1	NPT-belső menet
1 tömítési forma	menetre tömítő
Szállítás terjedelme	porvédővel
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

A dugót szétkapcsolt állapotban nem szabad terhelni.

Leírás

Szinte cseppmentes össze- és szétkapcsolás

Dugós-csatlakozó max. nyomásnál történő gyors összekapcsoláshoz.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	L (mm)	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.