

## Tulajdonságok

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b> | Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb. |
| <b>Szerkezeti mód</b>      | Snap-tite H sorozat  |
| <b>Csatlakozás 1</b>       | NPT-belső menet  |
| <b>1 tömítési forma</b>    | menetre tömitő   |
| <b>Anyag</b>               | Acél   |
| <b>Felületvédelem</b>      | Galvanikusan bevonatolt  |



## Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

## Cikk

| Megnevezés     | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) | SF jelöl.* | Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C) | Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SKS 06 IN SN H | 6   | NPT 1/4" -18     | 450,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKS 10 IN SN H | 10  | NPT 3/8" -18     | 310,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKS 13 IN SN H | 12  | NPT 1/2" -14     | 280,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKS 20 IN SN H | 19  | NPT 3/4" -14     | 245,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKS 25 IN SN H | 25  | NPT 1" -11,5     | 140,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKS 32 IN SN H | 31  | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKS 40 IN SN H | 38  | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKS 50 IN SN H | 51  | NPT 2" -11,5     | 105,0              | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKS 65 IN SN H | 65  | NPT 2.1/2" -8    | 70,0               | 2          | -40                                 | 90                                  |
| SKS 75 IN SN H | 76  | NPT 3" -8        | 55,0               | 2          | -40                                 | 90                                  |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

SKS ZUBS SN H Csatlakozó dugó porvédője, SKS..SN H