

## Tulajdonságok

<b>Alkalmazási terület</b>	Általános alkalmazás, pl. ipari, építőipari gépek, agrártechnika, stb.
<b>Csatlakozás 1</b>	NPT-belső menet
<b>1 tömítési forma</b>	menetre tömítő
<b>kompatibilis</b>	Pioneer
<b>Kiegészítő jellemző</b>	kúpszeleppel
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Leírás

A dugós-csatlakozók lehetővé teszik a gyors összekapcsolást.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)	SF jelöl.*	Ásványi olaj hőmérséklete min. (°C)	Ásványi olaj hőmérséklete max. (°C)
<b>SKS 06 IN SP KE</b>	6	NPT 1/4" -18	350,0	4	-25	125
<b>SKS 10 IN SP KE</b>	10	NPT 3/8" -18	300,0	4	-25	125
<b>SKS 13 IN SP KE</b>	12	NPT 1/2" -14	300,0	4	-25	125
<b>SKS 25 IN SP KE</b>	25	NPT 1" -11,5	230,0	4	-25	125

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

## Tartozék

**SKS ZUBS SP** Csatlakozó dugó porvédője, SKS..SP